

Preisliste 2019 (incl. 19% MwSt)

Diese Preise sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Orientierung. Eine vertragliche Bindung erfolgt erst nach Annahme des von uns erstellten individuellen Angebotes einschließlich unserer AGB's.

Quadertherm Speichergrundofen

Material und betriebsbereite Montage, Oberfläche unverputzt

Basisvarianten

mit 6-10 Std Speicherleistung/Abbrand

| | | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| GHM XS | 3,0 kW/ 65x63x165cm/ca. | 650 kg | 4985 € (Armierung +Ofenputz* 460 €) |
| GHM S | 3,5 kW/ 63x83x125cm/ca. | 860 kg | 5355 € (Armierung +Ofenputz* 470 €) |
| GHM M | 4,0 kW/ 63x83x145cm/ca. | 960 kg | 5895 € (Armierung +Ofenputz* 495 €) |
| GHM L | 4,5 kW/ 63x83x165cm/ca. | 1060 kg | 6475 € (Armierung +Ofenputz* 520 €) |

* Glasfasergage mit Armierungsspachtel aufbringen + mineralischer Ofenputz als Schwammputz; alternativ Lehmoberputz zzgl. 15%

Quadertherm Speichergrundofen Lehm 3S (3-Schalig*)

10-18Std Speicherleistung/Abbrand ; Oberfläche Lehmputz

| | | | |
|----------------|-----------------------|---------|--------|
| GHM XS Lehm 3S | 2.0 kW/ 68x69x168/ca. | 770 kg | 6180 € |
| GHM S Lehm 3S | 2,3 kW/ 68x89x128/ca. | 1035 kg | 6290 € |
| GHM M Lehm 3S | 2,6 kW/ 68x89x148/ca. | 1160 kg | 7260 € |
| GHM L Lehm 3S | 2,8 kW/ 68x89x168/ca. | 1285 kg | 7950 € |

*1. schamotteummantelter Feuerraum u. Zugsystem; 2. keramischer Speichermantel; 3. Lehmummantlung + Lehmputz

| | |
|--|-------|
| Quadertherm Abbrandautomatik | 775 € |
| Stehrost Schmiedeeisern | 95 € |
| Back/Koch/Warmhaltefach m. Gußherdplatte, Röhrtür u. Schamotteausmauerung ca. 40t x 45b x 20h | 780€ |
| Speichermantelplatte mit Warmwasserabsorber ca. 620x1000x55mm | 685€ |
| Transportkostenpauschale | 290 € |
| Übernachtungspauschale/Nacht u. Person ab 50 km Entfernung (Entfällt wenn Übernachtung gestellt wird) | 130 € |
| Aufbauzeit für betriebsbereiten Ofen ca.2-4 Tage | |

Nicht im Angebot enthalten sind Nebenarbeiten wie z.B.: tragfähigen Untergrund herstellen, Durchbrüche, Schornsteinanschlussloch, Liefern und Anbringen von Dämmplatten an Anbauwänden(wenn erforderlich), herstellen einer feuerfesten Vorlage vorm Ofen, Elektroanschluss für Quadertherm- Abbrandautomatik (nur vom Elektriker)...usw. Diese Leistungen können, wenn nicht bauseits vorhanden, gesondert angeboten und verrechnet werden. Für Anbauteile wie Holzliege/Regal; Überbau; Ofenbank(beheizt/unbeheizt); Erhöhung des Ofens; Backfach; erweitertes Zugsystem; Warmwassererzeugung; stirnseitiger oder asymmetrischer Einbau des Feuerraums; Sonderformen...usw. nach Ihren individuellen Wünschen erstellen wir Ihnen ein detailliertes Angebot zum besten Preis/Leistungsverhältnis. Gleiches gilt für Oberflächengestaltung mit Keramik, Naturstein oder Edelputz. Der Zugang zum Aufstellort sollte auf kürzesten Weg gewährt sein. Zu schützende Fußböden müssen bauseits vom Auftraggeber abgedeckt sein.